

点滴チューブ

点滴チューブ

ユニラム 17

圧力補正機構付の二重構造ドリッパーを装着。特に耐久性に優れたチューブです。灌水および施肥灌水は超均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水ダレを防止します。

- 用途：1) ハウス — 野菜、果物、花卉
 2) 露地 — 果樹、茶、野菜、花卉
 3) 緑化 — 樹木、かん木、花卉
 4) 地中灌水（*設置の際はご相談ください。）

仕様：チューブ（LDPE）— 内径 14.6mm
 外径 17.0mm
 肉厚 1.2mm

吐出量：1.6 ℓ/時（水圧1.0~4.0barの時）

適用水圧：1.0~4.0bar

品名	ドリッパー間隔(m)	カタログNo.	吐出量(ℓ/時)	巻長(m)
ユニラム 17	0.15	14040-000270	1.6	200
	0.20	14040-000330	1.6	200
	0.30	14040-000430	1.6	200
	0.40	14040-000500	1.6	400
	0.50	14040-000550	1.6	400



- * 0.40、0.50m間隔のチューブはライン付です。
- * 400m巻は継手で延長したものです。
- * 特注でより広いドリッパー間隔も承ります。
- * 特注で吐出量2.3 ℓ/時のユニラム17も承ります。

ラム 17

圧力補正機構付きドリッパーを装着した耐久性に優れたチューブです。最大水量や最大液肥量の均一性が要求される時、傾斜地での灌水にご使用ください。

- 用途：1) ハウス — 野菜、果物、花卉
 2) 露地 — 果樹、茶、野菜、花卉
 3) 緑化 — 樹木、かん木、花卉

仕様：チューブ（LDPE）— 内径 14.6mm
 外径 17.0mm
 肉厚 1.2mm

吐出量：2.3 ℓ/時（水圧0.5~4.0barの時）

適用水圧：0.5~4.0bar

品名	ドリッパー間隔(m)	カタログNo.	吐出量(ℓ/時)	巻長(m)
ラム 17	0.20	10500-009700	2.3	200
	0.30	10500-010400	2.3	200
	0.40	10500-011150	2.3	200
	0.50	10500-011900	2.3	200
	0.75	10500-013410	2.3	200
	ラム17 フランクタイプ(黒)		19950-004600	



- * 特注でより広いドリッパー間隔も承ります。